



Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

Lubrifiant Mobil pour véhicules particuliers
Huile pour boîte manuelle

Description du produit

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicule est une huile minérale pour engrenages formulée à partir d'huiles de base de haute qualité sélectionnées et combinées avec un système d'additifs de pointe. Sa polyvalence est un plus pour les ateliers qui veulent garantir un service optimal à leurs clients tout en simplifiant la gestion des produits et de leurs activités.

Caractéristiques et avantages

- Couverture d'un vaste parc de véhicules, ce qui permet de réduire le stock.
- Profil de friction avancé et amélioration prouvée des performances du synchroniseur pour un passage aisé des vitesses.
- Solide protection contre la corrosion pour garantir la durée de vie des pièces.
- Conserve les performances à faible température. Crucial pour garantir la protection au démarrage.

Applications

Recommandée pour une variété d'applications Citroën, Peugeot, Renault, Nissan et Mazda et généralement lorsqu'une huile 75W-80, API GL-4, est spécifiée. Pour garantir une sélection correcte de l'huile, vérifiez les recommandations d'application les plus récentes sur le sélecteur de produit Mobil : <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Ce produit est recommandé pour une utilisation dans des applications exigeant une spécification EZL 848 ; Renault Tranself TRJ ; Renault Tranself TRT ; API GL-4.

Marque du véhicule de l'OEM	Niveau de qualité Le produit est recommandé pour une utilisation dans des applications exigeant :
Citroën	Huile spéciale pour engrenages, Esso EZL 848 SAE 75W-80
Dacia	API : GL-4+ (Tranself TRJ)
Fiat (UE)	API : GL-4
Hyundai (UE)	API : GL-4
Iveco	API : GL-4
Kia (UE)	API : GL-4
Lada (VAZ/Zhiguli)	API : GL-4+ (Tranself TRJ)
Lancia	API : GL-4
Mazda (UE)	API : GL-4
Nissan (UE)	API : GL-4+ (Tranself TRJ)
Peugeot	Huile spéciale pour engrenages, Esso EZL 848 SAE 75W-80
Proton	API : GL-4+ (Tranself TRJ)
Renault	API : GL-5 (Tranself TRT), API : GL-4+ (Tranself TRJ)
Samsung	API : GL-4+ (Tranself TRJ)
Santana	API : GL-4
Skoda	API : GL-4
Suzuki	Huile spéciale pour engrenages, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Données d'inspection typiques

Densité à 20 °C	0,862 g/cm ³
Viscosité à 100 °C	8,2 cSt
Viscosité à 40 °C	52 cSt
Calcium	0,29%
Phosphore	0,05%
Couleur	Marron
Point d'écoulement	-39 °C

Remarque

Les données contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs pouvant affecter le traitement et l'application de notre produit, ces données ne dispensent pas les transformateurs de mener leurs propres investigations et tests ; ces données n'impliquent pas non plus la garantie de certaines propriétés, ni l'adéquation du produit à un usage spécifique. Les descriptions, dessins, photographies, données, proportions, poids, etc. donnés ici peuvent changer sans information préalable et ne constituent pas la qualité contractuelle convenue du produit. Il est de la responsabilité du destinataire de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété et les lois et législations en vigueur sont respectés.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et à la sécurité pour ce produit peuvent être trouvées sur la Fiche de données de sécurité du matériau (FDS) sur <https://www.mobil-ancillaries.com>

Termes et conditions : © 2021. Tous droits réservés à Moove Lubricants Ltd. Mobil et les produits Mobil cités dans ce document sont des marques déposées et marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, cédées sous licence pour être utilisées par Moove Lubricants Ltd qui est responsable de ce document et de l'utilisation de ces marques déposées dans ce dernier.

Aucune partie de ce document ni aucune marque déposée ne peut être copiée, reproduite ni être utilisée ou appliquée d'une autre manière sans accord préalable. Fabriqué par Moove Lubricants Ltd.

Usine d'exploitation Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

