Mobil™ Ancillaries

Moteurs à gaz

La toute dernière génération de liquides de refroidissement pour moteurs à gaz

Principaux avantages

- Réduit la maintenance non programmée
- Préserve l'efficacité des échangeurs de chaleur
- Prolonge la durée de vie des systèmes de refroidissement du moteur

Une gamme complète de liquide de refroidissement

La gamme des liquides de refroidissement Mobil offre des solutions pour tous les types d'exigences, allant de la protection maximale des différents composants du moteur à l'efficacité maximale des échanges de chaleur.

La qualité des produits Mobil permet un fonctionnement du moteur sans incident et avec efficacité.

			Mobil Extra	Mobil Advanced	Mobil Ultra	Mobil Excel	Mobil Extended Longlife
Constructeurs	Approbations	Année modèle	G48	G30	G40	G64	
2G			★				
Caterpillar	EC-1						●
Cummins	CES 14603				★		●
Deutz	DQC CB-14			★			●
Deutz	DQC CC-14				★	★	
Deutz	DQC CA-14		★				
Innio-Jenbacher	TA-Nr. 1000-0200						●
Innio-Jenbacher	TA-Nr. 1000-0201		★				
Liebherr	Minimum LH-01-COL3A	2015			★		
Liebherr	Minimum LH-00-COL3A	< 2014	★				
MAN Energy Solution	BASF-CW-GLY00G40-01				★		
MAN Energy Solutions	List 3.3.7		★				
MAN Truck & Bus	MAN 324 Typ Si-OAT	Dec-11			★		
MAN Truck & Bus	MAN 324 SNF			★			●
Mitsubishi Heavy Industries							●
MTU	MTL 5048		★	★	★		●
CAT CES (MWM)	2019-01-TR0199990209115		★			★	●
SIEMENS			●				●
TEDOM	61-0-257						●

★ Est approuvé par le constructeur

● Convient pour l'utilisation dans cet équipement

5198

Mobil™ Ancillaries

Profil de performances des liquides de refroidissement

	Mobil Extra G48	Mobil Advanced G30	Mobil Ultra G40	Mobil Excel G64	Mobil Extended Longlife
Technologie	Mobil Extra G48® contient un ensemble d'inhibiteurs de corrosion à base de sels d'additifs. Mobil Extra ne contient pas de nitrites, d'amines, de phosphates.	Mobil Advanced G30® contient un ensemble d'inhibiteurs de corrosion à base de sels d'additifs organiques (liquide de refroidissement OAT). Mobil Advanced ne contient pas de nitrites, d'amines, de phosphates, de silicates, ni de borates.	Mobil Ultra contient un ensemble d'inhibiteurs de corrosion à base de sels d'additifs organiques et de silicate (liquide de refroidissement hybride Si-OAT). Mobil Ultra ne contient pas de nitrites, d'amines, de phosphates, ni de borates.	Mobil Excel G64® contient un ensemble d'inhibiteurs de corrosion à base de sels d'additifs organiques, de phosphate et de silicate (liquide de refroidissement P-Si-OAT). Mobil Excel ne contient pas de nitrites, d'amines et de borates.	Mobil Extended Long Life contient un ensemble d'inhibiteurs de corrosion à base de sels d'additifs organiques (liquide de refroidissement OAT).. L'augmentation de la durée de vie du liquide de refroidissement est obtenue grâce à l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion organiques stables.
Point de congélation	50% volume -36°C	50% volume -36°C	50% volume -36°C	50% volume -36°C	50% volume -37°C
Couleur	Bleu-vert	Magenta	Violet	Vert	Orange fluorescent
Conditionnement	1L, 5L, 20L, 208L and 1000L	1L, 5L, 20L, 208L and 1000L	1L, 5L, 20L, 208L and 1000L	1000L	20L and 208L
Concentré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Prêts à l'emploi	50%/50% 36%/64%	50%/50%	50%/50%		50%/50% 40%/60%
Normes	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and BS 6580:2010.	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, JIS K 2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005 and China GB 29743-2013.	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and BS 6580:2010	ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, ASTM D7583, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, AS 2108-2004, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, GB 29743-2013 and BS 6580:2010.	ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV Heft R443 , JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415b, FSD 8704, NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1.

Offre complète de solution de lubrification et produits associés

Les liquides de refroidissement Mobil complètent l'offre Mobil Pegasus et en huiles et graisses de marque Mobil.

Industrial Lubricants

Advancing Productivity™

Advancing productivity

Notre principale priorité est de vous aider à atteindre vos propres objectifs en matière de sécurité, de respect de l'environnement et de productivité, grâce à l'utilisation de nos lubrifiants hautes performances et de nos services innovants. C'est ce que nous appelons le concept global « Advancing Productivity ». Et c'est ainsi que nous pouvons vous aider à optimiser vos opérations.