



Caractéristiques

Densité à 15°C	0.851 °C
Viscosité à 40°C	46
Viscosité à 100°C	8.0
Indice de viscosité	146
Point d'écoulement (°C)	-36 °C
Couleur	Natural
pH	0.02
Teneur en cendres sulfatées (%)	0.03 %

HYDRAULIC OIL HV 46

Hydraulic Oil

L'huile hydraulique Comma HV 46 est un lubrifiant haute performance anti-usure, spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques d'équipements industriels et mobiles soumis à de fortes pressions.

Elle est particulièrement recommandée pour les équipements extérieurs susceptibles de fonctionner sur une large plage de températures, ainsi que pour les machines de production en intérieur nécessitant une variation minimale de viscosité avec la température.

Recommandé par Comma pour les applications nécessitant l'un des éléments suivants :

AFNOR NF E 48-603 HV, ASTM D 6158 HV, Bosch Rexroth RDE 90220, Cincinnati Machine P-70, Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, DIN 51524-3 HVLP, Eaton 03-401-2010 Rev-1 (35vq25)/Brochure 694, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S3, GB 11118.1, GM LS-2, ISO 11158 HV/6743-4 HV

Caractéristiques produits

- Convient aux applications fonctionnant sur une large plage de températures, grâce à un indice de viscosité élevé et une excellente stabilité de viscosité.
- Protège les pompes et composants hydrauliques grâce à d'excellentes propriétés anti-usure, et prévient les dommages par cavitation grâce à une libération rapide de l'air.
- Compatible avec une grande variété de systèmes et de composants.

UPDATED: 02.04.2026