



Caractéristiques

Densité à 15°C	0.876 °C
Viscosité à 40°C	68
Viscosité à 100°C	8.8
Indice de viscosité	102
Point d'écoulement (°C)	-18 °C
Couleur	Natural
pH	0.03

SLIDEWAY OIL 68

Slideway Oil

L'huile pour glissières Comma Slideway 68 est spécialement conçue pour les glissières, même sous fortes charges, et convient aux systèmes de lubrification par circulation ou à usage unique. Formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'un ensemble d'additifs, elle offre d'excellentes propriétés anti-stick-slip, anti-usure et anti-corrosion. L'huile Comma Slideway 68 peut également être utilisée comme fluide hydraulique dans les machines où un seul lubrifiant assure à la fois la lubrification des glissières et du système hydraulique.

Recommandé par Comma pour les applications nécessitant l'un des éléments suivants :

AGMA 9005-E02, DIN 51517-3 CLP, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HG, ISO 19378 GA & GB

Caractéristiques produits

- L'huile pour glissières Comma 68 est classée CGLP 68 (DIN 51502) et garantit un fonctionnement fluide et de haute précision grâce à ses excellentes propriétés anti-stick-slip.
- Elle assure une séparation optimale avec les liquides de refroidissement et présente une grande compatibilité avec les huiles solubles, tout en offrant une protection anticorrosion efficace.

Durée de conservation

- 5 ans à partir de la date de fabrication

UPDATED: 02.04.2026